

IST-08TS-IT-EN

TABELLA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MAINTENANCE AND SERVICE TABLE

MODELLO MODEL	FISSAGGIO VIBRATORE VIBRATOR MOUNTING			REGOLAZIONE MASSE WEIGHT SETTING	COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL WIRING			LUBRIFICAZIONE CUSCINETTO BEARING LUBRICATION				TAVOLA RICAMBI BREAK-DOWN VIEW	
	Schema Sketch	Nr Viti Bolts Nr	Grandezza Vite Bolt Size	Grandezza Vite Bolt Size	Pressacavo Cable Gland	Diametro Cavo Alimentazione Feeding Cable Diameter	Sezione Conduttore Conductor Section	Min. Raggio Cavo Alimentazione Feeding Bending Radius	Periodo Lubrif. di Fabbrica Factory Lubrication Period	Lubrificazione Periodica Periodical Lubrication			
										Tipo Grasso Grease Type	Intervallo Interval		Quantità Cadauno Quantity Each
50/60Hz	08 poli/poles - 750/900rpm - 50/60Hz - TRIFASE/THREEPHASE												
SPV 1.3 D	B4	4	M12	M8	M20x1,5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 2.1 D	B4	4	M16	M8	M20x1,5	6-12	1,5	125	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	4	BDV-03
SPV 2.8 D	B4	4	M16	M8	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	9	BDV-03
SPV 4.5 D	B4	4	M16	M10	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	11	BDV-03
SPX-50 7.0 D	B4	4	M16	M10	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	11	BDV-03
SPX-50 10.0 D	B4	4	M20	M10	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	11	BDV-03
SPX-50 13.0 D	B4	4	M20	M10	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	16	BDV-03
SPX-50 15.5 D	B4	4	M24	M12	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	4,0	175	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	25	BDV-04
SPX-50 20.0 D	B4	4	M27	M12	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	4,0	175	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	25	BDV-04
SPX-50 23.5 D	B4	4	M27	M12	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	4,0	175	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	25	BDV-04
SPV 28.0 D	B6	6	M27	M14	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	4,0	175	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	55	BDV-04
SPV 42.5 D	B6	6	M27	M14	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	6,0	200	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	60	BDV-04
SPV 56.0 D	B6	6	M27	M14	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	6,0	200	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	85	BDV-05
SPV-50 66.5 D	B6	6	M30	M14	M32x1,5 + M16X1,5(TH)	18-25	10,0	250	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	100	BDV-05
SPV-50 78.5 D	B6	6	M30	M14	M32x1,5 + M16X1,5(TH)	18-25	10,0	250	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	130	BDV-05
SPV 100.0 D	B6	6	M36	M16	M32x1,5 + M16X1,5(TH)	18-25	10,0	250	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	160	BDV-05
SPV 124.0 D	B6	6	M36	M16	M32x1,5 + M16X1,5(TH)	18-25	10,0	250	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	190	BDV-05
SPV 200.0 D	B8	8	M42	M20	M40x1,5 + M20X1,5(TH)	22-32	25,0	300	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	220	BDV-05

** (TH) = PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO TERMISTORE - CABLE GLAND FOR THERMISTOR CONNECTION